



MA-ECO DEO 4

Je okolju prijazen dodatek kurilnim oljem oz. mazutu, ki pospešuje reakcijo gorenja in zmanjšuje porabo goriva ter sajaste obloge v kuriščih!

UPORABA:

DEO 4 dodajamo kurilnim oljem oz. mazutu. Pospešuje reakcijo zgorevanja (zmanjšuje nezgorele ogljikovodike) pri nezmanjšanem toplotnem učinku ter »čisti« sajaste obloge v kurilnih napravah, pri tem pa zmanjšuje porabo kurilnega olja ali mazuta in preprečuje korozijo zgorevalnem sistemu ter nastajanje oz. tvorjenje mulja v cisternah oz. rezervoarjih.

SESTAVA:

DEO 4 sestavljajo metalno organske spojine z inhibitorji za preprečevanje korozije, raztopljene v topilu (npr. 1 liter proizvoda DEO 4 – 1 : 5.000 vsebuje 70 g Fe^{2+} iona - aktivne substance, 10 g Fe^{2+} iona zadostuje za optimalno zgorevanje 1000 L EL kurilnega olja. Za zelo težka kurilna olja oz. mazute, z visoko vsebnostjo asfaltenov, pa zadostuje 15 g - 25 g Fe^{2+} - iona na 1000 L goriva).

PREDNOSTI:

DEO 4 omogoča, da sta gorilec in zgorevalna posoda čista, (1 mm sajastega nanosa namreč poslabša toplotni učinek za 3 % do 5 %);
DEO 4 zmanjšuje porabo goriva (do cca. 6 %) - privarčevana energija!;
DEO 4 omogoča popolnejše zgorevanje goriva – ekološki efekt!;
DEO 4 zmanjšuje emisijske vrednosti dimnih plinov;
DEO 4 izboljšuje sliko tvorjenja saj za min. 70 % in je samomešljiv;
DEO 4 preprečuje nastajanje in tvorjenje mulja v rezervoarjih;
DEO 4 vsebuje dodatke proti koroziji in tako preprečuje rjo v zgorevalnem sistemu;
DEO 4 preprečuje eventuelne vžige oziroma požare oblog v zgorevalnem sistemu.

Testni rezultati Rensko-Westfalskega nadzornega združenja (TÜV) se nanašajo na kurilna olja v območju zgoraj omenjenih vrednosti ter certifikat št. CE / 015–020 / 99 podjetja: INSPECTA d.d., z dne 29.10.1999!

GOR d.o.o.

Gospodarjenje z odpadki in reciklaža d.o.o.



Meškova ulica 9
p.p. 20, 3105 Celje, Slovenija
e-mail: gor.doo@siol.net
tel./fax: +386 1 788 8947
mob: +386 40 325 501
www.up-gor.si

MA-ECO CHEM d.o.o.

02 / 228 0851

Vaši problemi, naš izziv!