

Technisches Merkblatt

KORO Pflegereiniger - 5007

GLANZSCHUTZ und PFLEGE

2012

Anwendungsbereiche / Produktcharakteristik

Umweltgerechte Glanzschutzpflege für Innen- u. Aussenbereiche - hinterlässt einen rutschhemmenden, sehr harten und gut pflegbaren, leicht glänzenden Film auf der Natursteinfläche.

Inhaltsstoffe

Gem. EG-Empfehlung	Wässrige Lösung auf Basis von Polymeren und Lösungsmittel
ph-Wert: 8,8	Dichte: 1,022 g/cm ³ bei 20 °C
Form : Flüssigkeit	Farbe: milchig weiss Geruch: neutral

Eigenschaften:

Schutzglanz-Pflege 5007 ist ein umweltschonender Hartflächenschutz auf Polymerbasis. Schutzglanzpflege 5007 hinterlässt einen rutschhemmende Selbstglanz -Schutzfilm. Enthält nur biologisch abbaubar Tenside.

Einsatzgebiete

Stark abgelaufene, raue oder beanspruchte Natursteinflächen :

Die Oberflächenstruktur der behandelten Fläche wird durch den entstehenden Selbstglanzfilm aufgewertet und trittsicher. **KORO** Glanz-Pflege 5007 wird zum Schutz von mineralischen Baustoffen wie z.B. Natursteinen, Betonwerkstein, Serpentino Terrazzo, Schiefer, Fliesen und Beton eingesetzt. (besonders geeignet für geschliffene oder raue und abgelaufene Natursteine)

Verarbeitung

Nach der Grundreinigung die Glanzimprägnierung **KORO**- 5007 im Konzentrat sehr dünn auftragen, siehe Anleitung Glanzimprägnierung **KORO** 5007. Zur Erhaltung des Selbstglanzfilmes mit Rutschhemmung das Bei rauen geschliffenen, **imprägnierten Steinflächen** das Produkt 5007 nach der Reinigung 1:3 bis 1: 5 mit Wasser verdünnt auftragen. Die Fläche darf erst nach Trocknung betreten werden.

Zur dauerhaften Erhaltung des Glanzschutzes wird das Produkt in monatlichen Abständen in der vorgegebenen Verdünnung aufgetragen.

- Lieferform:** Kunststoff-Flaschen/Kanister 1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter 10 Liter
- Verbrauch** **Nicht imprägnierte Flächen** Konzentrat unverdünnt bei abgelaufenen Flächen nur alle 6 Monate bis 1 Jahr anwenden.
- Imprägnierte Flächen als Zusatzschutz und zur erleichterten Unterhaltspflege**
1:3 bis 1:5 mit Wasser verdünnt anwenden, trocknen lassen. Nicht in das antrocknende Produkt wischen. Anwendung in Abständen von 1 oder 2 Monaten.
- Lagerfähigkeit:** Im Originalgebinde verschlossen, trocken und frostfrei lagern
Nicht unter 5 ° plus oder über 25 ° lagern
- Haltbarkeit:** Verfalldatum gekennzeichnet (ca. 2 Jahre)
- Werkzeuge:** Glatte Microfaser-Pads

Sicherheit, Ökologie

Entsorgung / Haftung:

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Vorstehende Angaben wurden aus unserem Herstellerbereich nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik zusammengestellt.

Da Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch KORO. Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.
Biologisch abbaubar

Sicherheitshinweis

Siehe EG Sicherheitsdatenblatt. Vor Kinder unzugänglich aufbewahren. Sicherheitshinweise beachten